

妙联智能设备配置不上？两招帮你搞定

想要体验妙联智能设备的移动互联乐趣，却一直配置不上设备可怎么办？两招帮你搞定！

一. 关闭路由器的 5GHz 或者手机选择连接 2.4GHz 的 wifi。

目前主流路由器已从单频向双频迈进，时尚新潮的您可能购买了双频的路由器，可惜妙联的智能设备还不支持 5GHz 的 wifi，所以您只能这样

1.手机断开 5GHz wifi 的连接，改用 2.4GHz wifi 配置智能设备。



2.在路由器的无线设置页面关闭 5G 无线开关（推荐）。



二. 更改路由器无线设置的无线模式为 11bg mixed。



那么问题来了，该如何进入路由器的管理页面呢？

在路由器的背面一般会标示进入路由器管理页面的 IP 地址或者域名地址，如图片中 TPLINK 路由器标示 ip 地址——“路由器 IP: 192.168.1.1”，极路由标示域名地址——“管理地址: hiwifi.com”，您使用手机或电脑连上路由器后，打开浏览器输入路由器指示的 ip 地址或域名地址即可。

登录路由器管理页面的账户及密码请参见路由器背面或说明书，一般来说，用户名和密码均为 admin；若您曾修改过密码且忘记了，可以按路由器的 reset 键还原。



极路由 III

极路由3 (智能双频路由器) 型号: HC5861 电源: 12V=1.5A 管理地址: hiwifi.com

北京极科极客科技有限公司 中国制造 www.hiwifi.com

SN: 5030802007685354

